



NOTAS:

1. MATERIAL: BORRACHA EPDM ;
2. DUREZA: Shore A70 ;
3. ALONGAMENTO: 350% (ISO 37) ;
4. CARGA DE RUPTURA: Min. 13N/mm² (ISO 37) ;
5. RESISTÊNCIA OZÔNIO: 500h (ISO 143/1) ;
6. ISENTOS DE REBARBAS ;
7. TOLERÂNCIA GERAL: ± 2%, EXCETO QUANDO INDICADO.

| | | | | | | |
|----------|----------|--------------------------------|----------------|-------------|--|----------|
| Escala: | Univ.: | Fract.: | Pass. (q): | T.F.: | Projeto: | |
| 8/E | | | 0,02 | | | |
| P.L. Nº: | | | Código Antigo: | | Critico: | |
| | | | 033-26 | | | |
| | | | | | Denominação: | |
| | | | | | LUA SEMI CONDUTIVA PARA CONDUTORES DIA 25mm | |
| Rev. | Data | Descrição | Elab. | Desenho Nº: | CCLSC001SE | |
| C | 31.08.16 | Atualiza código novo. | Alberto | RD | | 15.05.13 |
| B | 18.04.16 | Realiza desenhos de aprovação. | Alberto | Vall | OSJ | 15.05.13 |
| | | | Edm. | Apror. | Rv | 15.05.13 |

SALVI ILETRO FITTINGS - CÓPIA CONTROLADA - NÃO REPRODUZIR